



Strömbergs Grus AB, Bitterna Bergtäkten 1, 534 61 Vedum

Österbitterna bergtäkt

13



Prestandadeklaration nr: 334 8/16 1

SS-EN 13242+A1:2007

Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande

Kornform	<i>FI</i>	NR	
Kornstorlek	8/16		G_C 85/15
Toleranskategori	GT_C	25/15	
Korndensitet	Mg/m^3	2,75	$\pm 0,05$
Renhet:			
Finmaterialhalt	f	2	
Finmaterialkvalitet		NPD	
Andel korn med krossade ytor	C	100/0	<i>Bergkross</i>
Motstånd mot fragmentering/krossning		NPD	
Volymstabilitet		NPD	
Vattenabsorption	WA_{24}	0,6	(EN 1097-6:7)
Sammansättning/halt:			
Klassifiering av grov återvunnen ballast		NPD	
Vattenlösligt sulfat		NPD	
Syralösligt sulfat		NPD	
Total svavelhalt		NPD	
Förändring av hårdnande & bindningsförlopp		NPD	
Motstånd mot nötning hos grov ballast		NPD	
Utsläpp av tungmetaller genom lakning		NPD	
Utsläpp av andra farliga ämnen		NPD	
Frostbeständighet		NPD	

Kornstorleksfördelning

Benämning:	f	$d/2$	d	$D/1,4$	D	$1,4D$
Sikt (mm)	0,063	4	8	11,2	16	22,4
Gräns övre	2	5	15	80	99	100
Deklarerat %:	0,8	3	10	50	95	100
Gräns undre	-	-	-	25	85	98
Toleranser \pm %	-	-	-	15	-	-