

Strömbergs Grus AB, Bitterna Bergtäkten 1, 543 64 Vedum
Brostorp
14

Prestandadeklaration nr: 428 0/4 1

SS-EN 13242+A1:2007

Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande

Kornform	NPD	
Kornstorlek	0/4	G_F 85
Toleranskategori	GT_F 10	
Korndensitet	NPD	
Renhet:		
Finmaterialhalt	f 16	
Finmaterialkvalitet	NPD	
Andel korn med krossade ytor	NPD	Bergkross
Motstånd mot fragmentering/krossning	NPD	
Volymstabilitet	NPD	
Vattenabsorption	NPD	
Sammansättning/halt:		
Klassifiering av grov återvunnen ballast	NPD	
Vattenlösligt sulfat	NPD	
Syralösligt sulfat	NPD	
Total svavelhalt	NPD	
Förändring av hårdnande & bindningsförlopp	<i>Humus</i> Negativ	
Motstånd mot nötning hos grov ballast	NPD	
Utsläpp av tungmetaller genom lakning	NPD	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	
Frostbeständighet	NPD	

Kornstorleksfördelning kravsiktar

Benämning:	f	$D/2$	D	$1,4D$	$2D$
Sikt (mm)	0,063	2	4	5,6	8
Tolerans övre:	11,5	77	93	100	100
Deklarerat %:	8,5	67	88	99	100
Tolerans undre:	5,5	57	85	98	100
Toleranser \pm %	3	10	5	-	-

Deklarerad kornkurva

sikt mm.:	0,063	0,125	0,25	0,5	1,0	2,0
pass. %:	8,5	20	31	39	53	67
sikt mm.:	4,0	5,6	8,0	11,2	16,0	22,4
pass. %:	88	99	100	100	100	100