

Strömbergs Grus AB, Bitterna Bergtäkten 1, 543 64 Vedum
Brostorp
14

Prestandadeklaration nr: 428 16/32 1

SS-EN 13242+A1:2007

Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande

Kornform	NPD		
Kornstorlek	16/32	G_c 80/20	
Toleranskategori	GT_c 25/15		
Korndensitet	NPD		
Renhet:			
Finmaterialhalt	f_2		
Finmaterialkvalitet	NPD		
Andel korn med krossade ytor	C	100/0	Bergkross
Motstånd mot fragmentering/krossning	NPD		
Volymstabilitet	NPD		
Vattenabsorption	NPD		
Sammansättning/halt:			
Klassifiering av grov återvunnen ballast	NPD		
Vattenlösligt sulfat	NPD		
Syralösligt sulfat	NPD		
Total svavelhalt	NPD		
Förändring av hårdnande & bindningsförlopp	NPD		
Motstånd mot nötning hos grov ballast	NPD		
Utsläpp av tungmetaller genom lakning	NPD		
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD		
Frostbeständighet	NPD		

Kornstorleksfördelning kravsiktar

Benämning:	f	$d/2$	d	$D/1,4$	D	$1,4D$
Sikt (mm)	0,063	8	16	22,4	31,5	45
Gräns övre	2,0	5	20	80	99	100
Deklarerat %:	0,5	1	14	57	94	100
Gräns undre	-	-	-	25	80	98
Toleranser \pm %				15		

Deklarerad kornkurva

sikt mm.:	0,063	0,125	0,25	0,5	1,0	2,0	
pass. %:	0,5	1	1	1	1	1	
sikt mm.:	4,0	5,6	8,0	11,2	16,0	22,4	31,5
pass. %:	1	1	1	2	14	57	94